Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes d'antichute

ABSORBICA-I version européenne

Longe simple, avec absorbeur d'énergie compact et intégré, conçue pour l'assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur plateforme élévatrice. Elle est disponible en version 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Elle peut recevoir différents types de connecteurs en bout de longe et est certifiée selon les normes européennes et russes.



Les longes à simple brin ABSORBICA-I permettent de s'assurer, en particulier sur une ligne de vie horizontale ou une plateforme élévatrice.



En cas de chute, le déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg. Le déchirement de la sangle se fait par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.

L'absorbeur d'énergie est très compact pour ne pas entraver les mouvements de l'utilisateur, ni le gêner dans ses manipulations. Une pochette en tissu résistant protège l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des éventuelles projections.

Descriptif court	Longe simple avec absorbeur d'énergie intégré
Argumentaire	• Conçue pour l'assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur plateforme élévatrice. • Absorbe l'énergie en cas de chute : - déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur, - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg, - déchirement par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids. • Encombrement minimal : absorbeur d'énergie compact pour ne pas gêner les manipulations. • Résistance à l'abrasion : - pochette en tissu résistant avec zip de fermeture pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur, - longe et pochette limitant le risque de coupures et cisaillements éventuels sur les arêtes. • Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage : - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par le STRING (livré avec la longe), - connexion quasi permanente : avec un RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal. • Deux possibilités de connecteurs en bout de longe : mousqueton ou connecteur à grande ouverture MGO OPEN. • Disponible en deux longueurs : 80 et 150 cm.
Spécifications	• Matière(s): polyester, polyamide • Certification(s): CE EN 355, CE EN 354, EAC

Spécifications par référence

Référence(s)	**L64IA 80**	**L64IA 150**
Longueur	80 cm	150 cm
Connecteur	sans connecteur	sans connecteur
Longueur maximum autorisée (avec connecteurs)	130 cm	200 cm
Longueur maximum de la longe déchirée après la chute	210 cm	320 cm
Tirant d'air maximum (en facteur de chute 2)	440 cm	620 cm
Poids	270 g	330 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	10
EAN	3342540103306	3342540103924

Accessoire(s) MGO OPEN 60

Produit(s) associé(s) VOLT®
OK
Am'D
RING OPEN