


<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Famille</b>	Antichutes mobiles
<b>Sous-famille</b>	Absorbeurs pour antichutes mobiles



## ASAP'SORBBER version européenne

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBBER se connecte à l'antichute mobile ASAP version européenne ou ASAP LOCK pour permettre à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute. Il est certifié selon les normes européennes et russes.



L'ASAP'SORBBER permet d'éloigner la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail.

---

**Descriptif court** Absorbateur d'énergie pour ASAP version européenne ou ASAP LOCK

---

**Argumentaire**

- Relie l'antichute mobile ASAP version européenne ou l'ASAP LOCK au harnais.
- Permet à l'utilisateur d'éloigner la corde afin de :
  - libérer la zone de travail,
  - protéger la corde des outils coupants et de la projection de métaux en fusion.
- Absorbe l'énergie en cas de chute par déchirement de coutures spécifiques.
- Pochette en tissu avec zip de fermeture pour protéger l'absorbateur d'énergie de l'abrasion et des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbateur.
- Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l'abrasion.
- Disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute.



---

**Spécifications**

- Matière(s) : polyamide, polyester
- Certification(s) : CE EN 12841 type A et CE EN 353-2 en utilisation avec un antichute mobile ASAP version européenne ou ASAP LOCK
- Certification(s) : CE EN 355, EAC

---

**Spécifications par référence**

Référence(s)	L71AA 20	L71AA 40
		
Longueur	20 cm	40 cm
Poids	75 g	105 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	20
EAN	3342540098176	3342540098183

---

**Pièce(s) détachée(s)**      STRING

---

**Produit(s) associé(s)**      ASAP® version européenne  
ASAP® LOCK  
OK