120 gr

[Projection liquides]

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques, projections et éclaboussures de liquides à savoir: industrie, atelier mécanique, décapage, industrie automobile, agriculture, exploitation forestière, rénovation de façades, travail en carrière, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture, laboratoire...

Caractéristiques techniques

- Lunettes-masque.
- Epaisseur oculaire: 2.00 mm.
- Oculaire anti-buée.
- Monture: P.V.C.
- Oculaire: polycarbonate incolore.
- Capsule d'aération indirecte: polycarbonate.
- Bande élastique: 60% polyester texturisé
  40% fil caoutchouc.
- Dimensions: 176 mm x 90 mm.
- Poids: 120 grammes.
- Conditionnement : - carton de 100 unités.
  - boîte de 10 unités.

En savoir plus sur **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Lunette-masque souple avec ventilation indirecte.
- Écran super panoramique avec large champ de vision (180°C) et traitement antibuée.
- Pont nasal confortable.
- Lanière élastique large et facilement réglable (400 mm).
- Très confortable, protections combinées.
- Bordure large qui s'adapte très bien aux contours du visage.
- Permet le port de lunettes de vue.

Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne:
EN166: 2001 (spécifications)
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative
aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour une protection contre les risques intermédiaires.
Attestation d'Examen CE de type délivrée par **BSI,** organisme notifié **n°0086.**

Protection-mécanique	Symbole **BT**	Résistant contre les impacts à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s) à des températures extrêmes.
Qualité optique	Symbole **1**	Classe 1 (travaux continus).
Domaines d'utilisation	Symboles **3** **4** **9**	Liquides (goutelettes). Grosses particules de poussières (poussière ayant une grosseur de particules > 5mm). Métal fondu et solides chauds: projection de métal fondu et pénétration de solides chauds.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 12.11.14 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia