GTA/D/M

EN 420

CE

EN388

2-4-4-X

EN407

4-3-X-X-X-X

DESCRIPTION	Gant 100% para-aramide, tricoté lourd sans couture, doublure tricotée en fil 100% laine, ambidextre, manchette toile ignifugée coloris bleu de 13 cm.
TAILLE	7 et 9
HOMOLOGATIONS	*EPI CATEGORIE II* NF EN 420 NF EN 388 NF EN 407 Attestation d'examen CE de type n° 0072/057/162/12/00/0236 délivrée par IFTH, organisme notifié N° 0072
NIVEAUX	**EN 388 :** Résistance à l'abrasion : niveau 2 / 4 Résistance à la coupure par tranchage : niveau 4 / 5 Résistance à la déchirure : niveau 4 / 4 Résistance à la perforation : niveau X **EN 407 :** Comportement au feu : niveau 4 / 4 Chaleur de contact : niveau 3 / 4 Chaleur convective : niveau X Chaleur radiante : niveau X Petites projections de métal liquide : niveau X
TYPES D'APPLICATION	• Manipulation de pièces chaudes (jusqu'à 400°C) et coupantes. • Manipulation de pièces en sortie de four (boulangerie, restauration) • Industrie automobile • Industrie métallurgique et de transformation des métaux • Industrie du verre • Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
POINTS FORTS	⇨ Excellente dextérité et excellent confort ⇨ La doublure tricotée 100% laine améliore la résistance thermique du gant ⇨ Excellente compromis entre la résistance thermique et les performances mécaniques ⇨ La manchette en toile coton ignifugée offre une résistance du poignet contre les risques de projections et de contacts thermiques ⇨ Gant ambidextre