Gants synthétique - Picots PVC - Sans couture

PCC600

CRISS-CROSS

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour toutes les manutentions légères. Vitrerie. Miroiterie. Cariste. Transport. Entreposage. Stockage. Industrie. Manipulation de carrelage. Manipulation d'usage général. Manutention générale. Manutention d'agglomérés...

Caractéristiques techniques

- **Montage:** type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.
- **Support:** fibres acrylique / polyester.
- **Jauge:** 7.
- **Enduction:** quadrillage P.V.C sur la paume et le dos.
- **Coloris:** support et enduction coloris orange.
- **Tailles:** homme (**PCC600**) et femme (**PCC600/08**).
- **Conditionnement:** - carton de 100 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus: **www.singer.fr**

Principaux atouts

Manutention légère en milieu sec

- Qualité et sécurité d'une fabrication **ISO9001.**
- **Montage sans couture:** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- **Ambidextre** et enduit deux faces pour une utilisation prolongée.
- **Poignet tricoté** pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- **Quadrillage P.V.C:** le quadrillage P.V.C apporte un grip unique pour une excellente prise en main des objets manipulés.

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388: 2003** contre les risques mécaniques (risques intermédiaires).
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation d'Examen CE de type délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321.**

EN388 Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	PCC600 Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	1	1131
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 26.09.2014 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia